

QUICK-LOCK EVO Tankring (KAWASAKI II, 5 Schrauben)

QUICK-LOCK EVO Tankring (KAWASAKI II, 5 Screws)

**Montagehinweise**

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Ziehen Sie die Schrauben mit den folgenden Drehmomentwerten an:

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

**Mounting Instruction**

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

Tighten the screws with the following torque:

M4	3,0 Nm
M5	4,5 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.









Medium strength liquid thread-locker should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

<p>1 EVO Tankring EVO Tankring</p>  <p>schwarz/black TRT.00.640.007 01 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>4 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M5 x 20 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>6 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>M5 x 20 ISO 7380 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>2 Montagering Mounting Ring</p>  <p>schwarz/black TRT.00.640.017 00 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M5 x 25 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>7 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>M5 x 25 ISO 7380 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>3 Senkkopfschraube Countersunk Screw</p>  <p>schwarz/black M4,5 x 11 DIN 7991 Anzahl/ Pcs. 2</p>		<p>8 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>M5 x 30 ISO 7380 Anzahl/ Pcs. 2</p>

**INFORMATION**

Beim Verschrauben des EVO Tankrings auf den Tankeinfüllstutzen auf Widerstand achten, da bei zuviel Druck der EVO Tankring und der Tankeinfüllstutzen beschädigt werden können.

**Achtung:** SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Die Schraubenlängen muss gegebenenfalls selbst ermittelt werden, da diese je nach Motorradtyp variiert.

Be careful when mounting the EVO Tankring. Using too much pressure to tighten the screws can damage the EVO Tankring and gas cap.

**Attention:** SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper mounting. The length of screw may vary depending upon motorcycle.

